

*Rely on us.*<sup>SM</sup>



# PremoKing 4000

Druckfarbe für Heatset-Rollenoffset Anwendungen

Farbserie für die Verwendung auf MC, LWC , SC und den besseren Zeitungsdruck-Papieren

## Produkteigenschaften

- PremoKing entspricht dem ISO 2846-1 Farbstandard für 4-Farbendruck.
- Die rheologischen Eigenschaften (mittlere Zügigkeit und Viskosität) wurden für die Verwendung auf einer breiten Skala von Papieren von MC/LWC bis SC und besseren Zeitungsdruck-Papieren eingestellt.
- Geringeres Aufbauverhalten bei rupfempfindlichen SC-Papieren.

## Vorteile der PremoKing 4000 Serie

- Für den Druck sowohl mit als auch ohne Alkohol geeignet.
- Hervorragende Druckeigenschaften.

**Flint**Group

# PremoKing 4000

	Drucktechnische Eigenschaften							Bedruckstoffe						
	Punktstand	Glanz	Scheuerfestigkeit	Trocknung	Maschinenverhalten	Aufbauen	Nebeln	NP	INP	SC-B	SC-A	MFC	LWC	MWC Matt
PremoKing 4000 Serie	++	++	++	++	+++	+++	++	x	✓	✓	✓	✓	✓	x
+ gut ++ sehr gut +++ exzellent														
Die Eigenschaften hängen sehr stark von den unterschiedlichen Papierqualitäten, den Maschineneinstellungen und dem Feuchtmittelzusatz ab.														

**Für optimale Farbübertragung** Die Temperatur der Farbwalzen sollte 27 °C bis 33 °C betragen.

**Feuchtmitteladditive** Wir empfehlen Varn® Sunday Fount für direkte Feuchtwerke und Varn® Elite Fount für indirekte Feuchtwerke.

**Lagerung** Um die Pumpfähigkeit der Farbe zu gewährleisten, sollte sie bei Temperaturen von 20 °C - 25 °C gelagert werden.

## Umfassendes Produktportfolio. Optimierte Vertriebswege. Bessere Ergebnisse.

Die Print Media Division von Flint Group bietet Ihnen eine einzigartige, leistungsstarke Kombination aus Produkten, Service und Fachkompetenz und verfügt über das umfassendste Produktsortiment der Branche.

**Farben und Lacke. Druckchemikalien. Drucktücher. Sleeves. Consumables.**

Vertrauen Sie auf unsere Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer betrieblichen Ziele. Der Einsatz von Flint Group Produkten ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und optimalen Druckprozess.

**Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.**

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen.

Flint Group  
Print Media Europe  
Einsteinstraat 3, 2691 GV  
's-Gravenzande, The Netherlands

T +31 174 410 444  
F +31 174 415 438  
printmedia.eu@flintgrp.com  
www.flintgrp.com

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group (vertreten durch Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH).

Version: 27/07/2015 Seite 2 von 2