

*Rely on us.*SM



PremoKing 6000

Tinta desarrollada para papeles SC-B a papeles NP (prensa)

Serie estándar de tintas Heatset para la impresión rotativa offset con horno

Características

- Cumple con la norma ISO 2846-1 que define los estandares para la impresion a 4 colores.
- Características de bajo tiro y viscosidad se ajustaron para la impresión sobre SC-B a papeles NP (prensa).

Ventajas de PremoKing 6000

- Apto para la impresion con o sin alcohol isopropílico
- Excelente características de rendimiento.

FlintGroup

PremoKing 6000

	Propiedades de impresión							Soporte a imprimir						
	Ganancia de punto	Brillo	Resistencia al frote	Secado	Rendimiento de impresión	Acumulación	volatilización	NP	INP	SC-B	SC-A	MFC	LWC	MWC Matt
serie PremoKing 6000	++	+	+	++	+++	++	++	✓	✓	✓	✓	x	x	x
+ bueno ++ muy bueno +++ excelente														
Propiedades de impresión dependen sobre todo de las diferentes calidades de papel, ajustes de máquina y tipo de aditivo de mojado.														

Para una transferencia óptima mantenga los rodillos entintadores a una temperatura entre 27°C y 33°C.

Aditivos de mojado

Recomendamos los aditivos Varn® Sunday Fount para sistemas de humectación directa y el aditivo Varn® Elite Fount para sistemas de humectación indirecta.

Almacenaje

Para garantizar un bombeo óptimo de las tintas, se deberían almacenar siempre a una temperatura entre 20°C y 25°C.

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados.

La división de Print Media del Grupo Flint ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica.

Tintas y barnices. Productos químicos. Cauchos. Cauchos tubulares. Consumibles.

Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque a los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted podrá gestionar su negocio con confianza y tranquilidad.

Para más información, puede contactar con nosotros

Flint Group
Print Media Europe
Einsteinstraat 3, 2691 GV
's-Gravenzande, The Netherlands

T +31 174 410 444
F +31 174 415 438
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

El objetivo del presente folleto es informar a nuestros clientes. Sin embargo, los resultados generales obtenidos de la experiencia y de las pruebas en laboratorio, no pueden extrapolarse a todos los casos particulares ya que dependen de una gran variedad de factores que están fuera de nuestro control. De esta información no puede deducirse, por lo tanto, ninguna obligación por nuestra parte. Asimismo, la adecuación de cada producto debe ser cuidadosamente comprobada para cada aplicación.

Los nombres de productos con ® son marcas registradas por Flint Group Incorporated