

*Rely on us.*SM

dayGraphica® 36

Eccellenti qualità di stampa e di durata

Ideale per tutte le macchine offset a foglio

Caratteristiche

- dayGraphica® 36 è il tessuto gommato ideale per l'uso intensivo quando la riduzione dei costi costituisce una priorità.
- L'alta resistenza ai solventi per la pulizia del tessuto gommato e la superficie rettificata garantiscono una riproduzione della stampa di qualità su una vasta gamma di substrati. Lo spessore generoso dello strato comprimibile consente una pressione di stampa uniforme su una vasta gamma di tipologie di stampa e su tutti i supporti.
- Grazie alla composizione rinforzata della carcassa il dayGraphica® 36 è in grado di resistere a quasi tutti gli schiacciamenti. La sua capacità di recupero, in situazioni di eccessiva pressione, assicura minori fermi per cambio tessuto, riducendo così i tempi morti. Ciò rende dayGraphica® 36 ancora più attrattivo dal punto di vista economico.

Vantaggi di dayGraphica® 36

- Carcassa di alta qualità.
- Ottime proprietà di resistenza agli schiacciamenti ed eccellenti caratteristiche di recupero.

dayGraphica® 36

Caratteristiche	Vantaggi
<ul style="list-style-type: none">• Carcassa di alta qualità.	<ul style="list-style-type: none">• Assicura un'eccezionale stabilità dello spessore, un presupposto per una lunga durata e un'ottima stampabilità.
<ul style="list-style-type: none">• Strato comprimibile a celle chiuse.	<ul style="list-style-type: none">• Consente di esercitare una pressione uniforme sull'intera superficie di stampa.• Ottima resistenza agli schiacciamenti ed eccellenti caratteristiche di recupero.
<ul style="list-style-type: none">• Superficie finemente rettificata.	<ul style="list-style-type: none">• Eccellente uniformità dello spessore e della struttura di superficie.• Ottimi sia il trasferimento dell'inchiostro sia le caratteristiche di rilascio del foglio.

Colore	Blue
Superficie di stampa	Mescola resistente ai vari tipi di solventi di pulizia
Finitura del top	Rettificata - Ra 0,8µm Typical
Spessore	1,96 mm
Durezza	68°
Curva di comprimibilità	0,17 mm @ 1060 kPa Typical / 0,22 mm @ 2060 kPa Typical
Allungamento	<0,70% @ 10 N/mm
Resistenza	>60 N/mm
Compatibilità con verniciatura	Inchiostri convenzionali offset a foglio

Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi.

Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di prodotti, servizi ed esperienza; avrete così accesso alla più ampia gamma di articoli per l'industria da stampa.

Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Tessuti gommati. Sleeves. Prodotti di consumo.

Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all'utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e tranquillità.

Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo.

Print Media Europe
Balgray Street,
Dundee, DD3 8HN,
Scotland, UK.

T +44 (0)1382 422200
F +44 (0)1382 819051
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Questo documento tecnico ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. Tuttavia i dati e le informazioni contenute in esso possono essere diversi dai risultati ottenibili praticamente in funzione dell'intervento di variabili al di fuori del nostro controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questo documento non possono dare origine a reclami legali.

I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati Flint Incorporated.