

*Rely on us.*SM

dayGraphica® 36

Отличное качество печати в сочетании с долговечностью

Подходит для всех листовых печатных машин

Свойства продукта

- Идеальное полотно dayGraphica® 36 для работы на предприятиях, где экономичность процесса является одним из наиболее предпочтительных факторов.
- Высокая стойкость к растворителям и гладкая поверхность обеспечивают высококачественное воспроизведение изображения на различных материалах. Более толстый компрессионный слой гарантирует равномерное распределение давления при работе в большом диапазоне форматов на различных видах печатных машин.
- Специально разработанный тканевый каркас dayGraphica® 36 обеспечивает высокую устойчивость к продавам. Способность восстановления после воздействия усиленного давления позволяет минимизировать количество остановок для смены полотна и, соответственно, затраты при простоях машины, что также позволяет сократить расходы.

Преимущества dayGraphica® 36

- Прочный каркас с высокой плотностью.
- Прекрасное восстановление после деформации.

Характеристики	Польза
<ul style="list-style-type: none">Прочный каркас.	<ul style="list-style-type: none">Обеспечивает исключительную стабильность толщины. Основа для долгой жизни и качества нанесения печати.
<ul style="list-style-type: none">Компрессионный слой с закрытыми микро - ячейками.	<ul style="list-style-type: none">Обеспечивает оптимальное давление печати на всей поверхности полотна.Отличная устойчивость к продавливанию и деформации.
<ul style="list-style-type: none">Шлифованная поверхность.	<ul style="list-style-type: none">Равномерная толщина и текстура поверхности.Превосходный перенос краски, при максимально быстром отделении листа при выходе из зоны печатного контакта.

Цвет	голубой
Состав лицевой стороны	резиновая смесь, устойчива к действию растворителей
Обработка поверхности	Шлифованная – Ra 0.5 мкм типичная
Толщина	1.96мм
Микротвердость	68°
Сжимаемость	0.17мм @ 1060 кПа типичный / 0.22мм @ 2060 кПа типичный
Растяжимость	<0.70% @ Н/мм
Предел прочности при растяжении	>60 Н/мм
Совместимость краски	традиционная листовая краска

Больше продуктов. Более легкий доступ. Прекрасные результаты.

Flint Group предлагает исключительное сочетание продуктов, услуг и опыта, обеспечивая Вам доступ к самой широкой в отрасли линейке продуктов для печатных цехов.

Краски и покрытия. Химикаты для печатных цехов. Офсетные полотна. Гильзы. Расходные материалы.

Положитесь на нас в вопросах стабильности, надежности и ориентации на клиента. Мы стремимся помочь Вам в достижении Ваших бизнес-целей. Используя продукты компании Flint Group в Вашем печатном цехе, Вы можете уверенно и спокойно вести Ваш бизнес.

Вы всегда можете обратиться к нам за дополнительной информацией.

Print Media Europe
Balgray Street,
Dundee, DD3 8HN,
Шотландия, Великобритания.

T +44 (0)1382 422200
Ф +44 (0)1382 819051
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Целью наших технических документов является предоставление информации и рекомендаций нашим клиентам. Однако перенесение общих сведений, известных из опыта и по результатам лабораторных исследований на конкретные случаи практического применения, зависит от ряда неподконтрольных нам факторов. Поэтому мы просим Вас иметь в виду, что данный справочный документ не может быть использован, как основание для предъявления судебных претензий. Кроме того, должна проверяться правильность применения для каждого отдельного продукта.

Названия продуктов со значком ® являются торговыми марками, зарегистрированными компанией Flint Group Incorporated.