

# Duco<sup>®</sup> Blue Sticky Back

Obciąg samoprzylepny odpowiedni do aplikacji konwencjonalnej oraz UV

## Do aplikacji na formatkach

### Cechy produktu

- Duco<sup>®</sup> Blue Sticky Back został zaprojektowany zwłaszcza pod kątem aplikacji na formatkach.
- Dzięki doskonałej podatności na wycinanie, warstwy klejącej, możliwa jest powtarzalność druku oraz szybkie i łatwe przygotowanie obciagu. Wstępne przyklejenie obciagu gwarantuje jego stabilność oraz łatwe odklejenie bez ryzyka rozdarcia, niemalże całkowicie zostało wyeliminowane ryzyko pozostania warstwy kleju na cylindrze.
- Po przez odpowiednio wyszlifowanie wierzchniej warstwy obciagu możliwe jest uzyskanie wydruków o bardzo wysokiej, jakości zarówno przy druku w pełnych tonach, jak również, przez uzyskanie ostrego punktu rastrowego, w siatkach.
- Zastosowanie innowacyjnej warstwy kompresyjnej w obciagach Duco<sup>®</sup> zapewnia większą wytrzymałość oraz żywotność obciagu, oferując jednocześnie wysoką odporność na działanie środka zwilżającego.

### Zalety Duco<sup>®</sup> Blue Sticky Back

- Całkowicie samoprzylepny.
- Doskonały transfer farby, optymalne odwzorowanie punktu rastrowego.

# Duco® Blue Sticky Back

Cechy	Korzyści
<ul style="list-style-type: none"><li>• Powierzchnia szlifowana.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daje optymalne odwzorowanie punktu rastrowego, apli oraz półtonów.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Wysokiej jakości szkielet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zapewnia wysoką trwałość i niezawodność.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gruba warstwa kompresyjna.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optymalna odporność na uszkodzenia mechaniczne, rozpuszczalniki oraz środek zwilżający.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Specjalna struktura warstwy spodniej.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zapewnia wysoką stabilność oraz odporność na rozdarcie.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Akrylowa warstwa kleju.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimalizuje ryzyko pozostania kleju na cylindrze oraz dodatkowo zapewnia stabilność obciążu.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Papier warstwy klejowej.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zapewnia dodatkową sztywność obciążu podczas montażu.</li></ul>

<b>Kolor</b>	Niebieski.
<b>Warstwa wierzchnia</b>	mieszanka gumy odporna na rozpuszczalniki.
<b>Wykończenie powierzchni</b>	Szlif – Ra 0.7µm Typowy.
<b>Grubość</b>	1.05mm (0849) 1.00mm (0848) 0.95mm (0847)
<b>Mikrotwardość</b>	75°
<b>Kompresyjność</b>	0.07mm @ 1060 kPa Typowa.
<b>Kompatybilność z farbami</b>	wszystkie rodzaje farb konwencjonalnych oraz większość UV.

## Szeroka gama produktów. Łatwiejszy dostęp. Lepsze rezultaty.

Flint Group oferuje unikalną i skuteczną kombinację produktów, serwis techniczny i wiedzę specjalistyczną, dając dostęp do szerokiej gamy produktów.

### Farby I Lakier, Chemia pomocnicza, Obciąż, Sleeve, Materiały eksploatacyjne.

Polegaj na naszej konsekwencji, wiarygodności i zorientowaniu na klienta. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie procesów produkcyjnych, zapewniając Tobie osiągnięcie celów bussinesowych. Wspólnie z produktami Flint Group, możesz prowadzić swój bussines z pewnością siebie i spokojną głową.

#### W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji.

Flint Group Poland Sp. z o.o.  
Packaging & Narrow Web  
Ul.Kościelna 8/10  
95-050 Konstantynów Łódzki

T +48 (42)211 00 20  
F +48( 42)211 00 22  
printmedia.eu@flintgrp.com  
www.flintgrp.com

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Nazwy handlowe produktów Flint Group Germany GmbH oznaczone symbolem ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli i zostały wykorzystane w niniejszej karcie wyłącznie w celach informacyjnych.