

dayGraphica® 4100 Ultrared UV

Le blanchet pour impressions UV

Adapté aux impressions UV

Caractéristiques Produit

- Développé suite à des essais terrain et à des analyses poussées, le Blanchet dayGraphica® 4100 Ultrared UV est la résultante de la combinaison d'une surface composée de polymère UV très résistante et d'une carcasse extrêmement stable. La qualité d'impression est au rendez vous tant au niveau des à plats qui sont denses et régulier qu'au niveau de la dépouille et du faible taux d'engraissement
- La surface caoutchouc, de couleur rouge, résiste aux gonflements, caractéristiques des impressions UV et assure un relâcher de feuille rapide. De plus il offre un très bon comportement par rapport aux différents produits de lavages UV.
- Sa surface facile à nettoyer et sa carcasse résistante aux chocs augmentent la durée de vie du blanchet, augmentant ainsi votre productivité et réduisant l'ensemble des coûts.

Avantages du dayGraphica® 4100

- Réduction du gonflement aux encres UV.
- Relâcher rapide / facile à nettoyer.
- Dépose optimale de l'encre pour les à plats et les tramés.

dayGraphica® 4100 Ultrared UV

Caractéristiques	Avantages
<ul style="list-style-type: none">• Composé de surface caoutchouc EPDM nouvelle génération.	<ul style="list-style-type: none">• A plats tendus et dépouille du point irréprochable.• Empêche le gonflement et le marquage aux encres UV.
<ul style="list-style-type: none">• Surface rectifiée.	<ul style="list-style-type: none">• Régularité de la qualité d'impression.• Relâcher de feuille plus rapide, nettoyage facile.
<ul style="list-style-type: none">• Couche de compressibilité à cellules fermées.	<ul style="list-style-type: none">• Pression d'impression constante et uniforme.• Meilleures résilience et rebond.
<ul style="list-style-type: none">• Carcasse durable.	<ul style="list-style-type: none">• Evite les pertes d'épaisseur et assure une plus grande longévité.
<ul style="list-style-type: none">• Compatibilité.	<ul style="list-style-type: none">• Le dayGraphica® 4100 Ultrared UV est compatible avec les encres UV et les solutions de lavage Flint Group.• Nos équipes techniques peuvent également effectuer des test de compatibilité avec vos encres UV et solutions de lavage.

Couleur	Rouge
Composé de surface	Mélange EPDM
Surface	Rectifiée – Ra 0.5µm Typical
Epaisseur	1.96mm
Dureté	60°
Compressibilité	0.13mm @ 1060 kPa Typical / 0.19mm @ 2060 kPa Typical
Allongement	<0.7% @ 10 N/mm
Résistance à la rupture	>60 N/mm
Compatibilité des encres	Encres offset UV

Davantage de produits. Disponibilité. Résultats optimisés.

La Division Print Media de Flint Group offre une combinaison unique de produits, d'expertise et de services inégalés, vous permettant d'accéder à une vaste gamme de produit d'ateliers.

Encres & Vernis. Produits chimiques et additifs. Blanchets. Manchons.

Comptez sur nous pour la constance, la fiabilité et l'orientation client. Notre objectif est d'être votre partenaire pour vous fournir une solution globale afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs.

Avec des produits Flint Group dans vos ateliers, vous exercez votre activité en toute confiance et sérénité

N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément

Par cette notice, nous voulons informer et conseiller nos clients. Nos informations découlent d'expériences générales et de laboratoire : leur transposition dans le domaine des réalisations concrètes est soumise à des facteurs multiples indépendants de notre contrôle. En conséquence, nous espérons que vous comprendrez que ces conseils ne peuvent engager notre responsabilité.

Les noms des produits complétés par un ® sont des marques déposées de Flint Group Incorporated.