

*Rely on us.*SM

dayGraphica® 4100

El caucho de impresión UV

Apropiado para todo tipo de máquinas UV de hoja

Características del Producto

- Desarrollado usando extensas evaluaciones y test en máquinas, dayGraphica® 4100 Ultrared UV es la combinación de las últimas tecnologías en polímeros de superficie resistente al UV con una construcción de carcasa líder en su categoría. Los comentarios son consistentes, las masas son más sólidas incluso cuando las ganancias de estampación en el 40 a 60% son bajas, dando unos tonos de piel naturales y una visible frescura al impreso.
- La goma superficial roja resiste el hinchamiento y relieve propio de las tintas UV facilita un rápido despegue de la hoja.
- La superficie de fácil limpieza y la carcasa resistente a los golpes alarga la vida en máquina, incrementa la productividad y reduce los costes.

Ventajas de dayGraphica® 4100 Ultrared UV

- Reduce el relieve de las tintas UV.
- Rápido despegue/fácil limpieza.
- Óptima transferencia de tinta para masas sólidas y tonos intensos.

dayGraphica® 4100 Ultrared UV

Características	Beneficios
<ul style="list-style-type: none">Nueva generación de componentes de goma EPDM.	<ul style="list-style-type: none">Optima transferencia de tinta para masas sólidas tramas limpias.Previene linchamiento y relieve de las tintas UV.
<ul style="list-style-type: none">Superficie rectificada.	<ul style="list-style-type: none">Ideal lisura superficial para tintas UV de alto tack.Rápido despegue de hoja, fácil limpieza.
<ul style="list-style-type: none">Capa compresible de célula cerrada.	<ul style="list-style-type: none">Presión de impresión precisa y equilibrada en toda la superficie de impresión.Mayor resistencia a aplastamientos y recuperación.
<ul style="list-style-type: none">Carcasa de rendimiento duradero.	<ul style="list-style-type: none">Proporciona un espesor estable y una vida mas larga del caucho.
<ul style="list-style-type: none">Compatibilidad garantizada.	<ul style="list-style-type: none">Compatibilidad entre tintas y lavadores UV de Flint Group y dayGraphica® 4100 Ultrared UV garantizada.Nuestro equipo de expertos técnicos puede también llevar a cabo test de compatibilidad específicos de tintas y lavadores UV.

Color	Rojo
Composición de la superficie	Mezcla EPDM
Acabado	Rectificado – Ra 0.5um Typical
Espesor	1,96mm
Microdureza	60°
Compresibilidad	0,13mm @ 1060 kPa / 0,19mm @ 2060 kPa
Elongación	<0,7% @ 10 N/mm
Tensión	>60 N/mm
Compatibilidad con tintas	Tintas de hoja UV solo

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados.

La división de Transfer Media del Grupo Flint ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica.

Tintas y barnices. Productos químicos. Cauchos. Cauchos tubulares. Consumibles.

Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad.

Para más información, puede contactar con nosotros

Print Media Europe
Balgray Street,
Dundee, DD3 8HN,
Scotland, UK.

T +44 (0)1382 422200
F +44 (0)1382 819051
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

El objetivo del presente folleto es informar a nuestros clientes. Sin embargo, los resultados generales obtenidos de la experiencia y de las pruebas en laboratorio, no pueden extrapolarse a todos los casos particulares ya que dependen de una gran variedad de factores que están fuera de nuestro control. De esta información no puede deducirse, por lo tanto, ninguna obligación por nuestra parte. Asimismo, la adecuación de cada producto debe ser cuidadosamente comprobada para cada aplicación.

Los nombres de productos con ® son marcas registradas por Flint Group Incorporated