

*Rely on us.*SM

dayGraphica® 4100 Ultrared UV

O cauchú de impressão UV

Apropriado para todo tipo de máquinas UV Offset folha a folha

Características do produto

- Desenvolvido usando extensas avaliações e testes em máquinas. DayGraphica® 4100 Ultrared UV é a combinação das últimas tecnologias em polímeros de superfície resistente ao UV, com uma construção de carcaça líder na sua categoria. Os comentários são consistentes: as massas sólidas são ricas mesmo quando o ganho da estampa entre 40 a 60% são baixas, dando tons de pele naturais e uma visível frescura na imagem impressa.
- A face vermelha da borracha resiste ao inchamento e relevo característico das tintas UV e facilita um rápido desprendimento da folha.
- A superfície de fácil limpeza e a carcaça resistente aos golpes prolonga a vida da máquina, aumenta a produtividade e reduz os custos totais.

Vantagens da dayGraphica® 4100 Ultrared UV

- Reduz o relevo das tintas UV.
- Rápido desprendimento/fácil limpeza.
- Ótima transferência de tinta para massas sólidas e tons intensos.

dayGraphica® 4100 Ultrared UV

Características	Benefícios
<ul style="list-style-type: none">• Nova geração de componentes de borracha EPDM.	<ul style="list-style-type: none">• Óptima transferência de tinta para massas sólidas e tramas limpas.• Previne o inchamento e relevo das tintas UV.
<ul style="list-style-type: none">• Superfície rectificada.	<ul style="list-style-type: none">• Suavidade ideal para tintas UV de alto tack.• Rápido desprendimento da folha, fácil limpeza.
<ul style="list-style-type: none">• Closed cell compressible layer.	<ul style="list-style-type: none">• Preciso e equilibrada pressão sobre a face impressa.• Dá maior resistência à quebra e ricochete.
<ul style="list-style-type: none">• Carcaça de largo rendimento.	<ul style="list-style-type: none">• Proporciona uma espessura estável e uma durabilidade mais longa do cauchú.
<ul style="list-style-type: none">• Compatibilidade garantida.	<ul style="list-style-type: none">• dayGraphica® 4100 Ultrared UV garante a compatibilidade entre as tintas Flint Group UV e os líquidos de Lavagem.• A nossa equipa de técnicos especialistas pode também realizar testes de compatibilidade com as vossas específicas tintas UV e líquidos de Lavagem.

Color	Vermelho
Composição da Superfície	Mistura EPDM
Acabamento Superficial	Rectificado – Ra 0.5um Typical
Espessura	1.96mm
Microdureza	60°
Compressibilidade	0.13mm @ 1060 kPa Typical / 0.19mm @ 2060 kPa Typical
Alongamento	<0.7% @ 10 N/mm
Tensão	>60 N/mm
Compatibilidade com tintas	Tintas de Offset folha-a-folha UV unicamente

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados.

La división de Print Media del Grupo Flint ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica.

Tintas y barnices. Productos químicos. Cauchos. Cauchos tubulares. Consumibles.

Confie em nós para obter consistência, fiabilidade e focos no cliente. A nossa intenção é tornar os objectivos do seu negócio mais fáceis de atingir. Com os produtos Flint Group na sua gráfica, pode gerir o seu negócio com confiança e tranquilidade.

Não hesite em contactar-nos para qualquer informação adicional.

O objectivo dos nossos documentos técnicos é o de informar os nossos clientes acerca dos valores gerais. Contudo, a transferência destes valores gerais, obtidos através da experiência e de resultados laboratoriais para aplicações práticas concretas depende de um número de factores que estão para lá do nosso controlo. Assim, pedimos que compreendam que este documento não pode ser usado como base para qualquer acção legal. Acrescentamos ainda que a correcta aplicação para cada produto tem de ser cuidadosamente verificada para ver se é a mais adequada.