

# **Duco® Accura**

Für optimale Ergebnisse im Bogenoffset- und Verpackungsdruck

### Für alle gängigen Bogenoffsetdruckmaschinen

#### **Produkteigenschaften**

- Duco® Accura verfügt aufgrund der sehr elastischen Oberflächenmischung über eine außergewöhnlich hohe Formatkantenbeständigkeit und kann daher ohne Drucktuchwechsel für verschiedene Bogenformate eingesetzt werden.
- Die spezielle mikrogeschliffene Oberfläche sorgt für exzellente Druckqualität mit präziser Punktwiedergabe auf einer Vielzahl von Papierqualitäten und Kartonagen sowie bei unterschiedlicher Druckpressung.
   Gleichzeitig wird ein ausgezeichnetes Freigabeverhalten auf Hochgeschwindigkeits-Druckmaschinen ermöglicht.
- Duco® Accura wurde für den Einsatz mit konventionellen Bogenoffsetdruckfarben entwickelt. Die hervorragende Farbübertragung ermöglicht ein Drucken mit geringer Farbschichtdicke.
- Duco® Accura verfügt über eine innovative kompressible Schicht, die auf Mikrosphären-Technologie basiert und ausgezeichnete Knautscherbeständigkeit sowie höhere Belastbarkeit und längere Haltbarkeit des Drucktuchs ermöglicht.

#### Vorteile von Duco® Accura

- Ausgezeichnetes Freigabeverhalten.
- Präzise Punktwiedergabe.
- Geringes Einfallverhalten.





## **Duco® Accura**

Eigenschaften	Nutzen
Feingeschliffene Drucktuchoberfläche.	<ul> <li>Ausgezeichnetes Freigabeverhalten und exzellente Farbübertragung ermöglichen kontrollierten Tonwertzuwachs und dichte, homogene Vollflächen auf einer Vielzahl von Papierqualitäten und Kartonagen.</li> </ul>
<ul> <li>Hochwertiges, stabilisierendes Gewebe.</li> </ul>	Längere Haltbarkeit und höhere Belastbarkeit.
Dicke kompressible Schicht.	Ausgezeichnetes Rückstellverhalten nach Knautschern.
Dichtes dehnungsarmes Gewebe.	Verbesserte Stabilität.

Farbe Blau

Oberflächenmaterial Lösungsmittelbeständige Kautschukmischung

**Deckschicht** Geschliffen - Ra 0,7 μm nominal

**Drucktuchdicke** 1,96 mm (0432)

1,70mm (0431)

Mikrohärte 64°

Kompressibilität 1,96 mm: 0,17 mm bei 1.060 kPa nominal / 0,26 mm bei 2.060 kPa nominal

1,70 mm: 0,16 mm bei 1.060 kPa nominal / 0,25 mm bei 2.060 kPa nominal

**Dehnung** < 0,70 % bei 10 N/mm

**Zugfestigkeit** > 60 N/mm

Farbkompatibilität Alle konventionellen Druckfarben für den Bogenoffsetdruck

#### Umfassendes Produktportfolio. Optimierte Vertriebswege. Bessere Ergebnisse.

Die Print Media Division von Flint Group bietet Ihnen eine einzigartige, leistungsstarke Kombination aus Produkten, Service und Fachkompetenz und verfügt über das umfassendste Produktsortiment der Branche.

#### Farben und Lacke. Druckchemikalien. Drucktücher. Sleeves. Consumables.

Vertrauen Sie auf unsere Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer betrieblichen Ziele. Der Einsatz von Flint Group Produkten ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und optimalen Druckprozess.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Laborergebnissen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfätigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Außerdem sind die Eignung und der korrekte Einsatz jeden Produkts sorgfältig zu prüfen.

Flint Group
Print Media Europe
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart, Deutschland.

T +49 711 98 16-0 T +49 711 98 16-700 printmedia.eu@flintgrp.com www.flintgrp.com

Die mit  $\circledR$  bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken der Flint Group Germany GmbH oder eines anderen Unternehmens der Flint Group.

Version: 16.11.2012 Seite 2 von 2