

Duco® UV Compressible

Печатное полотно широкого назначения для УФ печати

Для листовой печати

Свойства продукта

- Полотно Duco® UV Compressible предназначено для использования в листовой печати, УФ печати на банках, картоне и пластике.
- Специальный микрошлифованный EPDM слой поверхности уменьшает пыление бумаги и расслаивание картона, и оказывает сопротивление воздействию химических веществ и набуханию, которое могут вызвать краски УФ отверждения.
- Специально разработанный компрессионный слой Duco® UV Compressible обеспечивает высокую прочность и проверенную устойчивость к продавливанию.

Преимущества Duco® UV Compressible

- Оптимальный выход листа из печатной зоны на сложных материалах.
- Устойчивость к набуханию.
- Высокая прочность.

Duco® UV Compressible

Характеристики	Польза
<ul style="list-style-type: none">• Микрошлифованная EPDM поверхность.	<ul style="list-style-type: none">• Предназначена для красок УФ отверждения. Обеспечивает четкое качество печати, отличный выход листа из печатной зоны, сопротивление воздействию химических веществ.
<ul style="list-style-type: none">• Стабилизирующая ткань высокого качества.	<ul style="list-style-type: none">• Обеспечивает дополнительную прочность и надежность.
<ul style="list-style-type: none">• Толстый компрессионный слой.	<ul style="list-style-type: none">• Обеспечивает отличное восстановление после продавливания.
<ul style="list-style-type: none">• Плотная слаботянущаяся ткань.	<ul style="list-style-type: none">• Обеспечивает дополнительную стабильность.

Цвет	оранжевый
Состав лицевой стороны	EPDM
Обработка поверхности	Шлифованная – Ra 0.7 мкм типичная
Толщина	1.96мм (0482) 1.70мм (0481)
Микротвердость	62°
Сжимаемость	1.96мм: 0.17мм @ 1060 кПа типичный / 0.26мм @ 2060 кПа типичный 1.70мм: 0.16мм @ 1060 кПа типичный / 0.25мм @ 2060 кПа типичный
Растяжимость	<0.70% @ 10 Н/мм
Предел прочности на разрыв	>60 Н/мм
Совместимость краски	только краска УФ отверждения

Больше продуктов. Более легкий доступ. Прекрасные результаты.

Flint Group предлагает исключительное сочетание продуктов, услуг и опыта, обеспечивая Вам доступ к самой широкой в отрасли линейке продуктов для печатных цехов.

Краски и покрытия. Химикаты для печатных цехов. Офсетные полотна. Гильзы. Расходные материалы.

Положитесь на нас в вопросах стабильности, надежности и ориентации на клиента. Мы стремимся помочь Вам в достижении Ваших бизнес-целей. Используя продукты компании Flint Group в Вашем печатном цехе, Вы можете уверенно и спокойно вести Ваш бизнес.

Вы всегда можете обратиться к нам за дополнительной информацией.

Print Media Europe
Balgray Street,
Dundee, DD3 8HN,
Шотландия, Великобритания.

T +44 (0)1382 422200
Ф +44 (0)1382 819051
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Целью наших технических документов является предоставление информации и рекомендаций нашим клиентам. Однако перенесение общих сведений, известных из опыта и по результатам лабораторных исследований на конкретные случаи практического применения, зависит от ряда неподконтрольных нам факторов. Поэтому мы просим Вас иметь в виду, что данный справочный документ не может быть использован, как основание для предъявления судебных претензий. Кроме того, должна проверяться правильность применения для каждого отдельного продукта.

Названия продуктов со значком ® являются торговыми марками, зарегистрированными компанией Flint Group Incorporated.