



dayGraphica® t3000

Für höchste Ansprüche in Druckfähigkeit und Funktionalität

Konstruiert für manroland Rotoman S und Lithoman S Maschinen

Produkteigenschaften

- Die Entwicklung des nahtlosen dayGraphica® t3000 Sleeves hat unterstützend zur Revolution in der Konstruktion von Hochgeschwindigkeits-Rotationsmaschinen beigetragen. Unser kompromissloser Einsatz in bezug auf verbesserte Funktionalität hat den heutigen dayGraphica t3000 Sleeve zum weltweiten Verkaufsschlager gemacht.
- Mit größter Sorgfalt sind wir bemüht, Ihnen die dayGraphica t3000 Sleeves betriebsbereit in Ihrer Druckerei anzuliefern. Jeder Sleeve wird von Hand in speziell dafür gefertigte Behälter verpackt, um ihn vor Beschädigungen zu schützen. Obwohl die dayGraphica t3000 Sleeves ein robustes Verhalten im Einsatz zeigen, bedürfen sie einer behutsamen Handhabung während des Auspackens und bei der Installation.
- Durch das größte und technisch versierteste Betreuungs-Team auf diesem Sektor sichern wir den Unterschied zwischen unserem dayGraphica und dem Wettbewerb. Wir arbeiten intensiv daran, Ihre Drucker mit modernen Problemlösungen zur Optimierung von Druckergebnissen zu unterstützen.
- Unsere Technologie ist jetzt auch für manroland Rotoman S und Lithoman S Maschinen erhältlich. Sie ermöglicht den Druckern, die mit diesen modernen Maschinen arbeiten, von unseren jahrelangen technischen Expertisen und Kenntnissen aus dieser Branche zu profitieren.

Vorteile von dayGraphica® t3000

- Langlebige und stabile Karkasse.
- Ausgezeichnete Knautscherbeständigkeit und Rückprall-Charakteristik.

dayGraphica® t3000

Merkmale	Vorzüge
<ul style="list-style-type: none"> • Geschliffene, nahtlose Oberfläche. 	<ul style="list-style-type: none"> • dayGraphica® t3000's einzigartige Oberflächenausführung garantiert eine gleichmäßige Stärke sowie konstantes Förderverhalten für höchste Druckqualität.
<ul style="list-style-type: none"> • Einzigartige nahtlose Karkassen-Konstruktion. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die beständige Kombination von Textil-Fasern und kompressiblen Schichten garantiert eine hohe Lebensdauer und ausgezeichnete Haltbarkeit auf der Maschine. Hervorragende Knautscherbeständigkeit für höhere Lebensdauer - weniger Ausfallzeit - mehr Produktionsausstoss.
<ul style="list-style-type: none"> • Lösungsmittelbeständiges Kautschuk-Oberflächen-Gemisch. 	<ul style="list-style-type: none"> • Erprobte Technologie für Heatset-Web-Anwendungen.

Farbe	Dunkelblau
Oberflächenmaterial	Nitril Butadiene Synthetik Kautschuk, für optimalen Transfer und Punktgenauigkeit
Oberfläche	Feingeschliffene, nahtlose Oberflächenausführung
Verstärkungsschicht	Synthetischer Textilfaden
Kompressible Schicht	Karbonverstärkter Nitril Butadiene Synthetik Kautschuk, für optimalen Rückprall und hohe Knautscherbeständigkeit
Zusammensetzung Hülse	Fiberglasverstärktes Gemisch

Maschinentyp	Abschnitt	Umfang	Gummi- fläche	Bahn- breite	Stärke	Hülse	Gummi	Sollbelastung@ 0.13 mm Eindruckstelle
Rotoman S Single Around	524mm	1070mm	1025mm	1020mm	2.00mm	0.63mm	1.37mm	7.5 N/mm
	546mm	1510mm	1465mm	1460mm	2.00mm	0.63mm	1.37mm	7.5 N/mm
	565mm	1015mm	970mm	965mm	2.00mm	0.63mm	1.37mm	7.5 N/mm
	565mm	1510mm	1465mm	1460mm	2.00mm	0.63mm	1.37mm	7.5 N/mm
	620mm	1510mm	1465mm	1460mm	2.00mm	0.63mm	1.37mm	7.5 N/mm
Rotoman S Double Around	2x546mm	1880mm	1835mm	1830mm	2.00mm	0.76mm	1.24mm	8.2 N/mm
	2x565mm	1880mm	1835mm	1830mm	2.00mm	0.76mm	1.24mm	8.2 N/mm
Lithoman III S	890mm	1955mm	1910mm	1905mm	2.00mm	0.76mm	1.24mm	8.2 N/mm
	890mm	2030mm	1985mm	1980mm	2.00mm	0.76mm	1.24mm	8.2 N/mm
	900mm	1955mm	1910mm	1905mm	2.00mm	0.76mm	1.24mm	8.2 N/mm
	1016mm	2110mm	2065mm	2060mm	2.00mm	0.76mm	1.24mm	8.2 N/mm
Lithoman 96 S	1228mm	2910mm	2865mm	2860mm	2.67mm	1.02mm	1.65mm	8.2 N/mm

Umfassendes Produktportfolio. Optimierte Vertriebswege. Bessere Ergebnisse.

Die Print Media Division von Flint Group bietet Ihnen eine einzigartige, leistungsstarke Kombination aus Produkten, Service und Fachkompetenz und verfügt über das umfassendste Produktsortiment der Branche.

Farben und Lacke. Druckchemikalien. Drucktücher. Sleeves. Consumables.

Vertrauen Sie auf unsere Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer betrieblichen Ziele. Der Einsatz von Flint Group Produkten ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und optimalen Druckprozess.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Laborergebnissen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Außerdem ist die Eignung und der korrekte Einsatz jeden Produkts sorgfältig zu prüfen.

Print Media Europe
Balgray Street,
Dundee, DD3 8HN,
Scotland, UK.

T +44 (0)1382 422200
F +44 (0)1382 819051
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken der Flint Group Germany GmbH.