

dayGraphica® 3000

Per chi esige standard elevati di stampabilità e affidabilità

Ideale per tutte le macchine offset a foglio

Caratteristiche

- dayGraphica® 3000 è il risultato ottimale di una ineguagliata formulazione della superficie di stampa associata ad una tecnologia d'avanguardia per la sua finitura. Nasce così un tessuto gommato dalla superficie finemente vellutata e grande uniformità di spessore. Gli stampatori di tutto il mondo confidano nelle tolleranze minime si spessore del dayGraphica® e questo prodotto ha confermato nel tempo di non deludere le loro aspettative.
- La composizione della carcassa, a basso allungamento, assicura stabilità dimensionale e riduce al minimo la perdita di spessore. L'innovativo strato comprimibile riduce i problemi di accumulo di inchiostro, resiste agli schiacciamenti e recupera rapidamente la sua dimensione. Queste caratteristiche si traducono in affidabilità e durata, quindi in importanti risparmi sia produttivi che economici.

Vantaggi di dayGraphica® 3000

- Carcassa duratura e stabile.
- Grazie alle eccellenti caratteristiche di comprimibilità, consente un notevole recupero da schiacciamenti.

dayGraphica[®] 3000

Caratteristiche

- Superficie finemente rettificata e vellutata.

- Idoneo alle varie applicazioni di stampa.

- Stato comprimibile brevettato a celle chiuse.

- Idoneo per la stampa "waterless".

Vantaggi

- Uniformità e consistenza di spessore.
- Struttura ideale per un perfetto trasferimento dell'inchiostro.
- Caratteristiche ottimali di rilascio del foglio.
- Perfetta stampabilità.

- Stampa senza problemi nelle più disparate situazioni. Per macchine veloci. Per prodotti sostitutivi dell'alcool. Per le nuove soluzioni di bagnatura e solventi di lavaggio. Per inchiostri vegetali. Per carte riciclate/alcaline.

- Consente di esercitare una pressione precisa ed uniforme sull'intera superficie di stampa, un fattore determinante per la sua durata. Recupera rapidamente.

- La miscela di superficie unita al tipo di rettifica garantiscono elevate caratteristiche di stampabilità nei processi waterless. Questo prodotto permette di cambiare le tipologie di lavoro senza dover cambiare il tessuto gommato stesso.

Colore

Blue

Superficie di stampa

Miscela resistente ai vari tipi di solventi per la pulizia

Finitura del top

Rettificata – Ra 0,5µm Typical

Spessore

1,96 mm

1,70 mm

Durezza

66°

Curva di comprimibilità

1,96 mm: 0,12 mm @ 1060 kPa Typical / 0,18 mm @ 2060 kPa Typical

1,70 mm: 0,12 mm @ 1060 kPa Typical / 0,18 mm @ 2060 kPa Typical

Allungamento

<0,70% @ 10 N/mm

Resistenza

>60 N/mm

Compatibilità con inchiostri

Convenzionali offset a foglio

Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi.

Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di prodotti, servizi ed esperienza; avrete così accesso alla più ampia gamma di articoli per l'industria da stampa.

Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Tessuti gommati. Sleeves. Prodotti di consumo.

Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all'utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e tranquillità.

Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo.

Questo documento tecnico ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. Tuttavia i dati e le informazioni contenute in esso possono essere diversi dai risultati ottenibili praticamente in funzione dell'intervento di variabili al di fuori del nostro controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questo documento non possono dare origine a reclami legali.

Print Media Europe
Balgray Street,
Dundee, DD3 8HN,
Scotland, UK.

T +44 (0)1382 422200
F +44 (0)1382 819051
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati Flint Group Incorporated.