



IVO

Качественная листовая печать и печать на картоне

Предназначено для всех типов листовой печати

Свойства продукта

- IVO отличается выдающейся устойчивостью к «обдаву» по краю формата, а также позволяет использовать различных форматы запечатываемого материала без необходимости замены полотна.
- Специальная микрошлифованная поверхность дает превосходное качество печати с точным воспроизведением растровой точки на различных типах бумаги, картона, а также различной степени давления в зоне печати, в то же время, обеспечивая превосходный выход бумаги из печатной зоны на высокоскоростных печатных машинах.
- IVO предназначено для использования с обычными красками и обеспечивает отличный перенос краски, что позволяет осуществлять печать с низкой массой красочного слоя.
- Инновационный компрессионный слой обеспечивает отличную устойчивость против продавливания и обеспечивает повышенную прочность и срок эксплуатации полотна.

Преимущества IVO

- Отличный выход листа из печатной зоны.
- Точное воспроизведение растровой точки.

Характеристики	Польза
<ul style="list-style-type: none"> • Микрошлифованная поверхность. 	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает отличный выход листа из печатной зоны и перенос краски, в результате есть возможность обеспечить контроль растискивания растровой точки и одинаковую плотность красок на различных типах бумаги и картона.
<ul style="list-style-type: none"> • Стабилизирующая ткань высокого качества. 	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает дополнительную прочность и надежность.
<ul style="list-style-type: none"> • Толстый компрессионный слой. 	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает отличное восстановление после деформации.
<ul style="list-style-type: none"> • Плотная ткань не склонная к растяжению. 	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает дополнительную стабильность.

Цвет	голубой
Состав лицевой стороны	резиновая смесь, устойчивая к действию растворителей
Обработка поверхности	Шлифованная – Ra 0.7 мкм типичная
Толщина	1.96 мм
Микротвердость	63°
Сжимаемость	0.17мм @ 1060 кПа типичный / 0.27мм @ 2060 кПа типичный
Растяжимость	<0.70% @ 10 Н/мм
Предел прочности на разрыв	>60 Н/мм
Совместимость краски	традиционная листовая краска

Больше продуктов. Более легкий доступ. Прекрасные результаты.

Flint Group предлагает исключительное сочетание продуктов, услуг и опыта, обеспечивая Вам доступ к самой широкой в отрасли линейке продуктов для печатных цехов.

Краски и покрытия. Химикаты для печатных цехов. Офсетные полотна. Гильзы. Расходные материалы.

Положитесь на нас в вопросах стабильности, надежности и ориентации на клиента. Мы стремимся помочь Вам в достижении Ваших бизнес-целей. Используя продукты компании Flint Group в Вашем печатном цехе, Вы можете уверенно и спокойно вести Ваш бизнес.

Вы всегда можете обратиться к нам за дополнительной информацией.

Print Media Europe
Balgray Street,
Dundee, DD3 8HN,
Шотландия, Великобритания.

T +44 (0)1382 422200
Ф +44 (0)1382 819051
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Целью наших технических документов является предоставление информации и рекомендаций нашим клиентам. Однако перенесение общих сведений, известных из опыта и по результатам лабораторных исследований на конкретные случаи практического применения, зависит от ряда неподконтрольных нам факторов. Поэтому мы просим Вас иметь в виду, что данный справочный документ не может быть использован, как основание для предъявления судебных претензий. Кроме того, должна проверяться правильность применения для каждого отдельного продукта.

Названия продуктов со значком ® являются торговыми марками, зарегистрированными компанией Flint Group Incorporated.