



# Duco® Superstrip PB

Lacktuch mit Polyesterträger

## Stripbares Lacktuch für Dispersions- und UV-Anwendungen

### Produkteigenschaften

- Duco® Superstrip PB ermöglicht aufgrund seiner formstabilen Eigenschaften perfekte Passergenauigkeit bei Wiederholungsaufträgen.
- Eine hohe Relieftiefe durch vollständiges Entfernen der Deckschicht bis zur schnittfesten Polyesterschicht ermöglicht hohe Auflagen ohne Unterbrechungen; bei einer Stärke von 1,96 mm wird bis zur kompressiblen Schicht gestrippt. Das Lacktuch ermöglicht saubere Schnittkanten bei manuellem Schneiden oder Schneiden mittels CAD-Plotter.
- Duco® Superstrip PB ist durch seine Kombi-Oberflächenzusammensetzung äußerst widerstandsfähig gegen UV-reaktive Chemikalien und dadurch ideal für hohe Auflagen sowie Wiederholungsaufträge geeignet.
- Das umfangreiche Sortiment an Duco® Lacktüchern bietet Druckereien das passende Produkt für jede Anforderung.

### Vorteile von Duco® Superstrip PB

- Formstabil.
- Ausgezeichnetes Rückstellverhalten nach Knautschern.
- Einfaches Ablösen der Lackform.
- Vielseitig einsetzbar, für Dispersions- und UV-Lacke.

# Duco® Superstrip PB

Eigenschaften	Nutzen
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mikrogeschliffene Oberfläche.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gleichmäßiger Auftrag bei allen Lacken.</li><li>• CAD-geeignet, dadurch problemlose Lackformherstellung.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dicke kompressible/strippbare Schicht.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausgezeichnetes Rückstellverhalten nach Knautschern.</li><li>• Gleicht Unebenheiten im Bedruckstoff aus.</li><li>• Einfaches Strippen.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kombi-Oberflächenzusammensetzung.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimale Lackübertragung bei Dispersions- und UV-Lacken.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Polyesterträger.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perfekte Passergenauigkeit bei Wiederholaufträgen.</li><li>• Hohe Dimensionsstabilität.</li><li>• Formatkantenstabil.</li></ul>

<b>Farbe</b>	Türkis
<b>Oberflächenmaterial</b>	Lösungsmittelbeständige Kautschukmischung
<b>Deckschicht</b>	Geschliffen
<b>Mikrohärte</b>	68°
<b>Zugfestigkeit</b>	> 60 N/mm
<b>Trennkraft</b>	15-25 N/mm
<b>Kompatibilität</b>	Dispersions- und UV-Lacke

Dicke	Relieftiefe	Wird gestrippt bis zur
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,96mm (0824)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,80mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kompressiblen Schicht</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,35mm (0278)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,00mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polyesterschicht</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,30mm (0829)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,95mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polyesterschicht</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,15mm (0280)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,80mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polyesterschicht</li></ul>

## Umfassendes Produktportfolio. Optimierte Vertriebswege. Bessere Ergebnisse.

Die Print Media Division von Flint Group bietet Ihnen eine einzigartige, leistungsstarke Kombination aus Produkten, Service und Fachkompetenz und verfügt über das umfassendste Produktsortiment der Branche.

### Farben und Lacke. Druckchemikalien. Drucktücher. Sleeves. Consumables.

Vertrauen Sie auf unsere Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer betrieblichen Ziele. Der Einsatz von Flint Group Produkten ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und optimalen Druckprozess.

### Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

**Flint Group**  
**Print Media Europe**  
**Sieglestrasse 25**  
**70469 Stuttgart, Deutschland.**

**T +49 711 98 16-0**  
**T +49 711 98 16-700**  
**printmedia.eu@flintgrp.com**  
**www.flintgrp.com**

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Laborergebnissen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Außerdem sind die Eignung und der korrekte Einsatz jeden Produkts sorgfältig zu prüfen.

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken der Flint Group Germany GmbH oder eines anderen Unternehmens der Flint Group.

**Version: 18.09.2014 Seite 2 von 2**