

Hydronews® TS 101

Aditivo de mojado para la impresión Coldset

Aditivo de mojado para rotativas Coldset y rotativas semi-comerciales.

Características del Producto

- Hydronews® TS 101 contiene un sistema especial inhibidor de la corrosión para satisfacer las actuales demandas de los fabricantes de rotativas Coldset.
- Formulado con aditivos hidrófilos que permiten rápidos arranques estabilizando la película de agua sobre la plancha.
- Contiene tensioactivos específicos para un ajuste rápido del equilibrio agua/tinta. Permite un ajuste mínimo de agua para obtener una excelente impresión de sólidos.
- Hydronews® TS 101 está libre de VOC de acuerdo con la Ley Suiza “New Ordinance on The Incentive Tax on Volatile Organic Compounds (VOC)” en Suiza.
- Hydronews® TS 101 es adecuado para sistemas de mojado tipo Turbo, spray y cepillo.

Ventajas de Hydronews® TS 101

- Arranques extremadamente rápidos y limpios.
- Sistema controlado para un pH estable.
- Avanzada tecnología anti-corrosión.
- Aprobado OEM.
- Seguro para el uso con planchas CtP.
- Libre de VOC.
- Reduce la maculatura.

Hydronews® TS 101

Características	Ventajas	Beneficios
<ul style="list-style-type: none">• Formulación optimizada para reducir la espuma.	<ul style="list-style-type: none">• Ideal para sistemas de mojado turbo.	<ul style="list-style-type: none">• Rendimiento consistente de la rotativa, sin necesidad de ajustes constantes.
<ul style="list-style-type: none">• Paquete exclusive anti-corrosión.	<ul style="list-style-type: none">• Ultra baja corrosión.	<ul style="list-style-type: none">• Alarga la vida útil de la rotativa.
<ul style="list-style-type: none">• Desensibilizadores únicos.	<ul style="list-style-type: none">• Arranques extremadamente rápidos y limpios.	<ul style="list-style-type: none">• Menor maculatura, por lo tanto mayor productividad y mayor beneficio.

Código de producto	KT40-0B6G-#### (los 4 últimos dígitos se refieren al tamaño del envase).
Tipos de envase	20kg (06HA), 200kg (06NJ) y 1000kg (06U0).
Dosificación recomendada	Entre un 2% y 3% de concentración para obtener un pH de 4.8 - 5.3, dependiendo de las condiciones locales del agua.
Densidad	1.09 (±0.02) kg/l
Aprobados	Aprobado OEM (rotativas Coldset y semicomerciales KBA y rotativas Coldset Manroland) conforme a los criterios FOGRA sobre corrosión y hinchamiento de los elastómeros.

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados.

Flint Group le ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica.

Tintas y barnices. Pressroom Chemicals. Cauchos. Sleeves. Consumibles.

Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad.

Para más información, puede contactar con nosotros.

Print Media Europe
Varn House, Brinell Drive,
Northbank Industrial Park, Irlam,
Greater Manchester, M44 5BL, UK.

T +44 (0)161 775 5412
F +44 (0)161 775 5415
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

El objetivo del presente folleto es informar a nuestros clientes. Sin embargo, los resultados generales obtenidos de la experiencia y de las pruebas en laboratorio, no pueden extrapolarse a todos los casos particulares ya que dependen de una gran variedad de factores que están fuera de nuestro control. De esta información no puede deducirse, por lo tanto, ninguna obligación por nuestra parte. Asimismo, la adecuación de cada producto debe ser cuidadosamente comprobada para cada aplicación.

Los nombres de productos con ® son marcas registradas por Flint Group Incorporated.