

dayGraphica® 4200 UV

La Nueva Era De Mantillas Para Aplicación UV

Apto Para Todas Las Prensas UV

Características del Producto

- La mantilla de impresión UV dayGraphica® 4200 es el resultado de extensas pruebas de campo y evaluación en la mayoría de ambientes exigentes de impresión UV. Los avances en la química de la cara de caucho han producido una manta que no se hincha con la mayoría de las tintas UV.
- dayGraphica® 4200 UV tiene un perfil de superficie optimizado que permite una transferencia de tinta suave para sólidos y medios tonos. La superficie limpia y la carcasa resistente al impacto incrementan la durabilidad del producto en la prensa, aumentando la productividad y reducción de desperdicios.
- dayGraphica® 4200 UV es ideal para la impresión con tintas UV LED húmedo sobre húmedo, sin curados intermedios, eliminando la contaminación de la últimas unidades de impresión.

Ventajas de dayGraphica® 4200 UV

- Reducción de la hinchazón y daño superficial de la mantilla con las tintas UV.
- Liberación rápida de hoja.
- Aplicación óptima de tinta para sólidos lisos y semitonos limpios.
- Mayor resistencia a los golpes y daños a la prensa.
- Fácil limpieza.
- Apto para impresión en sistemas de curado UV, tanto UV convencional como de baja energía UV LED o H-UV.

dayGraphica® 4200 UV

Características	Beneficios
<ul style="list-style-type: none">• Superficie en goma EPDM de nueva generación.	<ul style="list-style-type: none">• Reducción de la hinchazón y daño superficial de la mantilla con las tintas UV.
<ul style="list-style-type: none">• Textura optimizada en la superficie.	<ul style="list-style-type: none">• Transferencia de tinta limpia y suave para grandes sólidos.
<ul style="list-style-type: none">• Capa compresible avanzada.	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece una presión de impresión mejorada para una.
<ul style="list-style-type: none">• Cuerpo resistente.	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece un grosor estable y una vida útil mayor.
<ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad en tintas.	<ul style="list-style-type: none">• Nuestro equipo de apoyo puede confirmar la compatibilidad de la tinta y la solución.

Color	Púrpura Oscuro
Composición de la superficie	Superficie EPDM
Acabado	Superficial liso, pulido a espesor exacto – Ra 0,4µm Típico
Espesor	1,96mm
Microdureza	75°
Compresibilidad	0,13mm @ 1060 kPa Típico / 0,19mm @ 2060 kPa Típico
Elongación	<1,0% @ 10 N/mm
Tensión	>60 N/mm
Compatibilidad con tintas	Tintas UV

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados.

La división Print Media de Flint Group le ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica.

Tintas y barnices. Pressroom Chemicals. Cauchos. Sleeves. Consumibles.

Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad.

Para más información, puede contactar con nosotros.

Print Media Europe
Varn House, Brinell Drive,
Northbank Industrial Park, Irlam,
Manchester, M44 5BL, UK.

T +44 (0)161 775 5412
F +44 (0)161 775 5415
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Nuestros documentos técnicos tienen por objeto informar y asesorar a nuestros clientes. La información que se suministra es correcta, según el leal saber y entender de Flint Group. La empresa no se responsabiliza por errores, incidentes u opiniones. Los clientes deben procurar averiguar si este producto es apto a los fines para los que desean utilizarlo. No se acepta responsabilidad alguna por eventuales pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona a consecuencia de actuar en razón de material que contenga el presente documento.

Los nombres de productos seguidos del símbolo © son marcas registradas de Flint Group (representado por Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH).