

Novaset® 7302/100 INULINE Hochglanzlack

Hochglanzlack für den Akzidenz- und Verpackungsdruck

Dispersionslacke für den Bogenoffset

Produkteigenschaften

- Novaset® 7302/100 INULINE ist ein Hochglanzlack, der für den Druck von Non-Food-Verpackungen und Akzidenzen entwickelt wurde. Er verfügt über eine gute Trocknung und bietet einen sehr guten Scheuerschutz.
- Zu den weiteren Stärken des Novaset® 7302/100 INULINE gehören gute Antisiegeligenschaften und Stapelfähigkeit sowie höchster Glanz. Die Glanzentwicklung ist abhängig vom verwendeten Bedruckstoff und der Flächendeckung. Wir empfehlen den Einsatz einer oxidativ trocknenden, hoch pigmentierten Skalenserie.
- Novaset® 7302/100 INULINE ist nur für die einseitige Lackierung geeignet.

Vorteile von Novaset® 7302/100 INULINE

- Höchster Glanz.
- Sehr guter Scheuerschutz.
- Geeignet für einseitige Lackierung.
- Gute Antisiegeligenschaft.

Novaset® 7302/100 INULINE

Drucktechnische Eigenschaften										
Trocknung	Glanzeffekt	Scheuerschutz	Antisiegelung	Eignung für zweiseitige Lackierung	Heißfolienprägung	Imprägniereigenschaften	Blisterfähigkeit	Nassblockfestigkeit	Gleitfähigkeit	Verklebbarkeit
Novaset® 7302/100 INULINE Hochglanzlack	4	7	6	5	-	5	-	-	3	5
1 = Eigenschaft schwach ausgeprägt 7 = Eigenschaft stark ausgeprägt										
<i>Die Bewertung der Produkteigenschaften wurde unter standardisierten Druckbedingungen vorgenommen. In Einzelfällen ist es möglich, dass sich unter besonderen Umständen, wie z.B. beim Druck sehr hoher Lackschichten, die Einstufung mancher Eigenschaften verschiebt.</i>										

Produktnummer	VP26-018D-#### (die letzten vier Ziffern sind abhängig vom Gebinde).
Liefergebände	25 kg (10J1), 125 kg (10MA), 220 kg (10NF), 1000 kg (10U0)
Bedruckstoffe	Sehr gut geeignet für gestrichene Papiere und Karton.
Auftragsart	Lackierwerk Bogenoffset
Auftragsmenge	3 - 6 g/m ² Nassauftrag
Trocknung	physikalisch, forcierte Trocknung mit Warmluft IR-Trocknungsanlagen
Lieferviskosität	80 - 100 s / DIN 4-Auslaufbecher / 20 °C
Reinigung	Maschinen und Geräte sofort mit Wasser reinigen.
Hinweise	Vor Gebrauch gut aufrühren! Nur lackierfähige Druckfarben einsetzen! Alkohol- und Alkaliechtheit erforderlich.
Lagerung	Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schützen. Lagerung im Originalgebände bei 5 °C bis 30 °C.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen.

Flint Group
Commercial, Publication & Sheetfed Inks
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart, Deutschland

T +49 711 98 16-0
F +49 711 98 16-700
sheetfed@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Die mit © bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group (vertreten durch Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH).

Version: 26.03.2018 Seite 2 von 3

Novaset® 7302/100 INULINE

Besondere Hinweise

Der Lackauftrag nass sollte mindestens 6 g/m² betragen.
Das Schöpfvolumen der Rasterwalze sollte > 18 cm³ sein.

Da der sogenannte Draw-Back-Effekt (Glanzurückgang nach der Druckfarbentrocknung) unmittelbar von der aufgetragenen Farbmenge und dem Wegschlagverhalten des verwendeten Auflagenpapiers abhängt, muss dieser Umstand bereits in der Vorstufe durch UCR Farbreduzierung berücksichtigt werden.

Aufgrund der sehr hohen Lackauftragsmengen ist eine ausreichende Trocknung, das heißt in erster Linie eine gute Warmluftzufuhr, notwendig. Die Verlängerung der Auslage wird empfohlen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen können Sie unseren Technical Reviews zu den Themen „Allgemeine Verarbeitungshinweise Dispersionslacke“ und „Echtheitsanforderungen für die Druckveredelung“, entnehmen.

Umfassendes Produktportfolio. Optimierte Vertriebswege. Bessere Ergebnisse.

Flint Group bietet Ihnen eine einzigartige, leistungsstarke Kombination aus Produkten, Service und Fachkompetenz und verfügt über das umfassendste Produktsortiment der Branche.

Farben und Lacke. Druckchemikalien. Drucktücher. Sleeves. Consumables.

Vertrauen Sie auf unsere Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer betrieblichen Ziele. Der Einsatz von Flint Group Produkten ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und optimalen Druckprozess.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Flint Group
Commercial, Publication & Sheetfed Inks
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart, Deutschland

T +49 711 98 16-0
F +49 711 98 16-700
sheetfed@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen.

Die mit © bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group (vertreten durch Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH).