

Rely on us.SM

Novacoat® 8866 PROTECT Scheuerschutzpaste

Die seidenmatte Scheuerschutzpaste für hervorragenden Scheuerschutz

K+E® Novacoat® Öldrucklacke für den Bogenoffset

Produkteigenschaften

- Novacoat® 8866 PROTECT ist eine hochviskose, seidenmatte, ölbasierende Scheuerschutzpaste, die bereits nach kurzer Zeit einen hervorragenden Scheuerschutz entwickelt.
- Sie ist ideal für den Geradeausdruck auf allen Mehrfarbendruckmaschinen und bedingt für den Schön- und Widerdruck geeignet.
- Novacoat® 8866 PROTECT ist besonders gut für Nass-in-Nass und gut für Nass-auf-Trocken Drucklackierungen geeignet.
- Novacoat® 8866 PROTECT ist aufgrund der seidenmatten Einstellung glanzneutral, die durch mechanische Einflüsse hervorgerufene Glanz-Mattstellen-Bildung wird dadurch weitestgehend vermieden.

Vorteile des Novacoat® 8866 PROTECT

- Hervorragender Scheuerschutz.
- Sehr gut für den Geradeausdruck sowie bedingt für den Einsatz auf Wendemaschinen geeignet.
- Besonders gut für Nass-in-Nass und gut für Nass-auf-Trocken Drucklackierungen geeignet.
- Schnellste oxidative Trocknung.
- Ideal für gestrichene und ungestrichene Papiere und Karton.



FlintGroup

Novacoat® 8866 PROTECT



Drucktechnische Eigenschaften							
Glanz	Matteffekt	Nass-in-Nass-Eignung	Nass-auf-Trocken-Eignung	Wegschlagen	Scheuerschutz	Eignung für Schön- und Widerdruck	
Novacoat® 8866 PROTECT Scheuerschutzpaste	-	3	7	5	6	7	4
1 = Eigenschaft schwach ausgeprägt 7 = Eigenschaft stark ausgeprägt							
<i>Die Bewertung der Produkteigenschaften wurde unter standardisierten Druckbedingungen vorgenommen. In Einzelfällen ist es möglich, dass sich unter besonderen Umständen, wie z.B. beim Druck sehr hoher Lackschichten, die Einstufung mancher Eigenschaften verschiebt.</i>							

Trocknungseinstellung

Oxidativ trocknend.

Bedruckstoffe

Gestrichene und ungestrichene Papiere und Kartons.

Bemerkungen

Druckfarben, die mit einem Öldrucklack überlackiert werden, benötigen keine besonderen Echtheiten.

Optimale Lackauftragsmenge: 1,5 - 1,8 g/m²

Bei Einhalten dieser Lackauftragsmenge kann ein optimaler Scheuerschutz erzielt werden.

Einschränkungen

Novacoat® 8866 PROTECT darf nicht für Lebensmittelverpackungen ohne funktionelle Barriere verwendet werden.

Umfassendes Produktportfolio. Optimierte Vertriebswege. Bessere Ergebnisse.

Flint Group bietet Ihnen eine einzigartige, leistungsstarke Kombination aus Produkten, Service und Fachkompetenz und verfügt über das umfassendste Produktsortiment der Branche.

Farben und Lacke. Druckchemikalien. Drucktücher. Sleeves. Consumables.

Vertrauen Sie auf unsere Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer betrieblichen Ziele. Der Einsatz von Flint Group Produkten ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und optimalen Druckprozess.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen.

Flint Group
Commercial, Publication & Sheetfed Inks
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart, Deutschland

T +49 711 98 16-0
F +49 711 98 16-700
sheetfed@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Die mit © bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group (vertreten durch Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH).