

# F 960 VISION PLUS BIO

La gama universal para tira y retira

## Tintas de gama estándar para offset hoja

### Características

- F 960 VISION PLUS BIO es una gama semifresca, de rápido secado por absorción (setting), basada en materias primas renovables.
- Adecuada para impresión en línea y para impresión tira y retira.
- El nuevo vehículo que incorpora esta gama proporciona un excelente equilibrio tinta-agua y un buen comportamiento a elevada velocidad de impresión.

### Ventajas de F 960 VISION PLUS BIO

- Gama universal y versátil.
- Excelente comportamiento en impresoras de tira y retira.
- Rápido secado por absorción (setting).
- Vehículos de última tecnología con un excelente equilibrio tinta-agua.
- Elevada estabilidad de impresión.
- Alto brillo.
- Ideal para papeles estucados brillo.

# F 960 VISION PLUS BIO



	Solideces					Propiedades técnicas								
	Luz	Alcohol	Mezcla de disolventes	Alcalis	Calandrado en caliente	Recorte de punto	Brillo	Secado por absorción	Secado por oxidación	Resistencia al roce	Rapidez de manipulado	Papel/cartoncillo estucado brillo	Papel/cartoncillo no estucado	Papel/cartoncillo estucado mate
<b>F 960 VISION PLUS BIO</b>						<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>1 F 960 VISION PLUS BIO Amarillo</b>	5	+	+	+	+	1 = Propiedad poco evidente 7 = Propiedad muy evidente								
<b>2 F 960 VISION PLUS BIO Magenta</b>	5	+	+	-	+	<b>Las propiedades de las tintas se han evaluado en condiciones de impresión estandarizadas. En casos concretos y en determinadas circunstancias, como puede ser en la impresión de densidades de color muy elevadas, puede variar la clasificación de ciertas propiedades.</b>								
<b>4 F 960 VISION PLUS BIO Cyan</b>	8	+	+	+	+									
<b>960 VISION PLUS BIO Negro, azulado sólido</b>	8	+	+	+	+									
<b>Solidez a la luz según ISO 12040:</b> de 1 (baja) a 8 (alta) <b>Resto solideces según ISO 2836:</b> + = existe solidez - = no existe solidez														

## Frescura

Semifresca.

## Soportes de impresión

Ideal para papel/cartoncillo estucado brillo. Adecuada para papel/cartoncillo estucado mate y no estucado.

## Observaciones

La gama F 960 VISION PLUS BIO presenta una elevada estabilidad en el proceso de impresión facilitando un comportamiento constante del mismo en las impresoras actuales. Adecuada para la impresión conforme a la norma ISO 12647-2.

## Excepciones

No adecuada para envase alimentario sin barrera funcional.

## Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados.

Flint Group le ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica.

## Tintas y barnices. Pressroom Chemicals. Cauchos. Sleeves. Consumibles.

Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad.

## Para más información, puede contactar con nosotros.

Nuestros documentos técnicos tienen por objeto informar y asesorar a nuestros clientes. La información que se suministra es correcta, según el leal saber y entender de Flint Group. La empresa no se responsabiliza por errores, incidentes u opiniones. Los clientes deben procurar averiguar si este producto es apto a los fines para los que desean utilizarlo. No se acepta responsabilidad alguna por eventuales pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona a consecuencia de actuar en razón de material que contenga el presente documento.

Flint Group  
 Commercial, Publication & Sheetfed Inks  
 Sieglestrasse 25  
 70469 Stuttgart, Germany

T +49 711 98 16-0  
 F +49 711 98 16-700  
 sheetfed@flintgrp.com  
 www.flintgrp.com

Los nombres de productos seguidos del símbolo ® son marcas registradas de Flint Group (representado por Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH).

Versión: 28/05/2018 Página 2 de 2