

**Rely on us.<sup>SM</sup>**



# UltraCURA Sens BA1013



UV Low Migration Serie der nächsten Generation für den Verpackungsdruck (Food)

## UV Low Migration Skalenfarbserie für den Bogenoffset

### Produkteigenschaften

- UltraCURA Sens BA1013 ist eine geruchs- und migrationsarme Skalenreihe der nächsten Generation für den Verpackungsdruck.
- Entwickelt für den Einsatz bei im Verpackungsdruck (Food) ohne direkten Lebensmittelkontakt.
- Geeignet für gestrichene und ungestrichene Bedruckstoffen.
- UltraCURA Sens BA1013 ist besonders zur Herstellung von Verpackungen geeignet, die den Forderungen der EU-Verordnungen 1935/2004 und 2023/2006 sowie der Schweizer Bedarfsgegenständeverordnung 817.023.21 entsprechen. Die Serie genügt außerdem den Anforderungen der EuPIA Leitlinie „Druckfarben auf der vom Lebensmittel abgewandten Oberfläche von Lebensmittelverpackungen und Gegenständen“.

### Vorteile der UltraCURA Sens BA1013

- Geruchs- und migrationsarm.
- Exzellente Maschinen- und Farb-Wasserstabilität.
- Hohe Farbstärke und gute Transfereigenschaften.
- Schnelle Aushärtung bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten.
- Niedrige Tonwertzunahme.
- Gute Fließigenschaften im Farbkasten.
- Entspricht den Vorgaben der ISO 2846-1.
- Hohe Scheuerfestigkeit.
- Ebenfalls nutzbar im Rollenoffset.

**FlintGroup**

# UltraCURA Sens BA1013

		Echtheiten			
Article Code		Licht	Licht	Lösemittelegemisch	Alkali
<b>UltraCURA Sens BA1013</b>					
UltraCURA Sens Process BA1013 Gelb	VW13-108*	5	+	+	+
UltraCURA Sens Process BA1013 Magenta	VW13-308*	5	+	+	-
UltraCURA Sens Process BA1013 Cyan	VW13-508*	8	+	+	+
UltraCURA Sens Process BA1013 Schwarz	VW33-908*	8	+	+	+

**Lichtechnheiten nach ISO 12040:**  
von 1 (niedrig) bis 8 (hoch)

**Echtheiten nach ISO 2836:**  
+ = Echtheit vorhanden  
- = Echtheit nicht vorhanden

\* In Abhängigkeit vom produzierenden Standort.

## Packungsgrößen

UltraCURA Sens BA1013 ist erhältlich in 2,5 kg Kunststoff-Dosen.

## Bedruckstoffe

Ideal für glänzend / matt gestrichene sowie ungestrichene Papiere und Karton.

Aufgrund der großen Vielfalt an verfügbaren Bedruckstoffen auf dem Markt und um die Einsatzfähigkeit im Verpackungsdruck (Food) zu prüfen, empfehlen wir eigene Tests vor dem Produktionslauf durch zu führen.

## Bemerkungen

UltraCURA Sens BA1013 darf nicht im direkten Lebensmittelkontakt eingesetzt werden.

## Lack

Um die geruchs- und migrationsarmen Eigenschaften zu bewahren treten Sie bitte in Kontakt mit ihrem Flint Group Vertreter für eine anwendungstechnische Empfehlung.

## Feuchtmittel

Bitte treten Sie mit ihrem Flint Group Vertreter in Kontakt.

## Haltbarkeit und Lagerung

Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 5 - 35° C.

Direktes Sonnenlicht sowie lange Bestrahlung mit Licht aus Leuchtstoffröhren sollte vermieden werden, um einer unbeabsichtigten Polymerisation vorzubeugen. Unter den empfohlenen Lagerbedingungen ist UltraCURA Sens BA1013 mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

## Besondere Anmerkungen

Falls die Druckmaschine vorher mit konventioneller Farbe betrieben wurde, sollte diese gründlich gereinigt und alle Farbreste entfernt werden bevor die Produktion mit migrationsarmer Farbe gestartet wird.

Wir empfehlen die Kontrolle der Durchhärtung der Farbe.

## Umfassendes Produktportfolio. Optimierte Vertriebswege. Bessere Ergebnisse.

Flint Group bietet Ihnen eine einzigartig leistungsstarke Kombination aus Produkten, Service und Erfahrung und liefert Ihnen somit das umfassendste Produktsortiment unserer Branche.

### Farben & Lacke. Druckchemikalien. Drucktücher. Sleeves. Verbrauchsmaterialien.

Vertrauen Sie auf unsere Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer betrieblichen Ziele. Der Einsatz von Flint Group-Produkten ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und optimalen Druckprozess.

## Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen.

Flint CPS Inks Germany GmbH  
Commercial, Publication & Sheetfed Inks  
Sieglestrasse 25  
70469 Stuttgart, Germany

T +49 711 98 16-0  
F +49 711 98 16-700  
sheetfed@flintgrp.com  
www.flintgrp.com

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group (vertreten durch Flint CPS Inks Holdings LLC oder Flint CPS Inks Germany GmbH).